


 "15" 10 2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-01 (В.2)

Конструкции дорожных одежд

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м ³ , группа грунтов: 2	м ³	148,313	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м ³	4,587	
3	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м ³ , группа грунтов: 2	м ³	796,855	
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м ³	24,645	
5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	м ³	1529	
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м ³	1529	
Заголовок				
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	т	10679,5	
Раздел 2. Тип 1-проезд из асфальтобетона S=2010,42 м²				
8	Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м	м ²	2010,42	применительно
9	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м ³	-641,32398	
10	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м ³	398,06316	
11	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 150 мм	м ²	2010,42	
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м ³	301,563	
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м ³	379,96938	
14	Розлив вяжущих материалов	т	1,60832	

1	2	3	4	5
15	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	1,6565696	
16	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	2010,42	
17	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	м2	2010,42	
18	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т	422,0273664	
19	Розлив вяжущих материалов	т	0,60312	
20	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,6212136	
21	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	2010,42	
22	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	м2	2010,42	
23	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	317,244276	
24	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	192	
25	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	8,256	
Раздел 3. Тип 2-проезд из щебеночного покрытия S=453 м2				
26	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	м2	453	
27	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	м2	453	
28	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	207	
29	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	8,901	
Раздел 4. Тип 3- тротуар с покрытием из асфальтобетона S=106 м2				
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	15,9	
31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	20,034	
32	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	106	
33	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,0689	
34	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	10,41556	
35	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01	м2	106	
36	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	2,60336	
37	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	68	
38	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,088	

1	2	3	4	5
Раздел 5. Тип 2 Утротуар с покрытием из асфальтобетона для проезда пожарных машин, усиленный щебнем S=31,5 м2				
39	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	31,5	
40	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	31,5	
41	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	м2	31,5	
42	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	м2	31,5	
43	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	31,5	
44	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,020475	
45	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	3,09519	
46	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01	м2	31,5	
47	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	0,77364	
Раздел 6. Газон				
перемещение растительного грунта учтено расценками раздела.1				
48	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	164	
49	Семена газонных трав (смесь)	кг	6,62	
посев трав для укрепления откосов				
50	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	300	
51	Семена газонных трав (смесь)	кг	12	

Составил: _____ Т.В.Беляева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]