

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»
публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО)
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
г. Новосибирск, Россия, 630088
тел. +7 (383) 298-92-80, факс (383) 298-92-94
elsib@elsib.ru, www.elsib.ru
ОКПО 05757937, ОГРН 1025401300748
ИНН 5403102702, КПП 540301001

**Изменение №1к техническому заданию
(ведомостям объемов работ) от 25.10.2024г.
Многоэтапного тендера №632 от 10.10.2024 г.**

Ведомость объемов работ № 07-01-01 изменено:

- Раздел 2 добавлен розлив битума;
 - Розлив вяжущих материалов (п. 14) - 1,60832т.
 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (п.15) - 1,6565696 т.
 - Розлив вяжущих материалов (п. 19) - 0,60312 т.
 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (п. 20) - 0,6212136 т.
- Раздел 4, раздел 5 заменена расценка с учетом розлива битума4
 - Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (п.32) – 106 м2
 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (п. 33) - 0,0689 т.
 - Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II (п. 34) - 10,41556 т.
 - При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 (п.35) – 106 м2
 - Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II -2,60336 т.
 - Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных – 31,5 М2
 - На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (р5 п.42) - 31,5м2
 - Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (р.5 43) - 31,5 м2
 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (р5 44) - 0,020475т.
 - Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II (р.5 п45) - 3,09519т.
- Раздел 6 работы по перемещению грунта для газона учтены в разделе 1.

Ведомость объемов работ №02-01-03 изменено:

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (р.1 п.32)
– 4176 м2

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (р.1 п.33) –
4176м2

Ведомость объемов работ №06-01-01 изменено:

- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (р.2 п. 57)
- 3,76 м3

- Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон
В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (р. 2 п.61) - 1,56 м2

С уважением,
Начальник отдела ОКЗ



Ю.В. Манакова