ВКИА.71114.2.280

Ra12,5 (√)











Координаты отверстий

№	X, мм	Y, мм
1	480,57	719,22
2	848,38	168,75

1. * Размеры обеспечиваемые инструментом.
2. Выбор поверхности трения производить по инструкции ОВК.937.014. Дефекты на поверхности трения не допускаются.
3. Предварительно обработанный диск подвергнуть термообработке по инструкции ОВК.912.005–2011 на обезводораживание.
4. Диск в горизонтальном положении перемещать только за 4 рым-болта черт. 8ВК.293.093.
5. Маркировать по инструкции ОВК.419.000–87.

					ВКИА.71114.2.280		
2	Зам.	ВК.301-2013		27.05.13			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Диск (подпятника)	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Шмидт				И	4,135 / 1:10
Пров.		Арсеньева				Лист	Листов 1
Т.контр.		Салитецкая					
Н. контр.		Чеботарева			Поковка. Сталь 45 ГОСТ 1050–74 (вакуумированная)		
Утв.		Адаменко					

Копировал

Формат А2

Перв. примен. ВКИА.304.165.021

Справ. № СВ 1160/180-72 УХЛ4

Отпечатано в ОАО "ЦКБМ" 2013

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата 27.05.13

Инв.№ подл. 1282284