



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

ПРОТОКОЛ №643 от 22.10.2024 г.

Запроса предложений

Общее наименование лота:

Сигнализатор РИЗУР

Место поставки:

склад НПО "ЭЛСИБ" ПАО - г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56.

Допустимость замен, аналогов:	да	Замена допустима по объему тары (незначительное превышение в зависимости от объема тары, толеранс $\pm 20\%$), по сроку поставки
-------------------------------	----	---

Перечень товаров

№ п/п	Наименование товаров + тех. характеристики	Доп. тех. характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Срок начала поставки		Срок окончания поставки	
					Месяц	Год	Месяц	Год
1	Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А)Техническое описание: Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А) Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 РИЗУР-901 - Одна точка срабатывания О - Материал корпуса - алюминий (стандарт) О - Жесткий ЧЭ, нержавеющая сталь 12х18н10т О - Резьбовое присоединение к процессу - штуцер М20х1,5 150: Температура процесса -60...+150 С 6 - Рабочее давление до 6 МПа 80 - расстояние до точки (точек) срабатывания, мм Н - Без средств взрывозащиты М - Одно отверстие под кабельный ввод М20х1,5 Ввод кабельный РИЗУР-КВВН-Ехе-М20-0-Н О - Выходной сигнал - сухой контакт (переключающий), четырёхпроводная схема подключения DPDT/SPDT, где режим работы двух реле выбирается с помощью магнита 993 - Плотность среды, кг/м3 Диаметр чувствительного элемента - 16мм		шт.	3	Январь	2025	Январь	2025
2	Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А)Техническое описание: Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А) Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 РИЗУР-901 - Одна точка срабатывания О - Материал корпуса - алюминий (стандарт) О - Жесткий ЧЭ, нержавеющая сталь 12х18н10т О - Резьбовое присоединение к процессу - штуцер М20х1,5 150: Температура процесса -60...+150 С 6 - Рабочее давление до 6 МПа 80 - расстояние до точки (точек) срабатывания, мм Н - Без средств взрывозащиты М - Одно отверстие под кабельный ввод М20х1,5 Ввод кабельный РИЗУР-КВВН-Ехе-М20-0-Н О - Выходной сигнал - сухой контакт (переключающий), четырёхпроводная схема подключения DPDT/SPDT, где режим работы двух реле выбирается с помощью магнита 993 - Плотность среды, кг/м3 Диаметр чувствительного элемента - 16мм		шт.	18	Апрель	2025	Апрель	2025

Форма, сроки и порядок оплаты:	Безналичный расчет, в течение 60 календарных дней после подписания Покупателем документа, подтверждающего получение Товара.
Порядок формирования цены лота:	В расчет стоимости лота должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку, маркировку, транспортировку до склада НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а также все скидки, предлагаемые участником закупки.
Условия поставки товаров:	Вместе с поставкой обязательно наличие товарно-транспортной накладной (товаросопроводительных документов) с указанием фактического адреса отгрузки, а также паспортов или сертификатов качества (с синими печатями - при наличии печати). При отсутствии товаросопроводительных документов, при поставке продукции, не соответствующей нормативной документации по качеству, продукция подлежит возврату Поставщику за его счет. Соблюдение Кодекса делового поведения Поставщика продукции и услуг НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Требования к участникам:	Поставщик ТМЦ должен являться производителем и/или дилером/дистрибьютором/официальным представителем. Подтверждение статуса участника согласно приложению "Требования по статусу участника". При наличии заключений Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ и сертификатов происхождения товара СТ-1 - предоставление вместе с коммерческим предложением. Предпочтительна сертификация поставщика в области ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, что подтверждается предоставлением скан-версий (копий): сертификатов ISO.

Поступившие заявки на участие:

ООО "НПО РИЗУР"	
Цена предложения	955 080,00 руб. в том числе НДС 20%
Условия оплаты	100% отсрочка на 60 календарных дней
ООО "Арнакс Групп"	
Цена предложения	1 985 004,00 руб. в том числе НДС 20%
Условия оплаты	100% отсрочка на 60 календарных дней

Причины отклонения заявок участников:

1. Отсутствуют.

Корректировки

1. Отсутствуют.

По результатам заявок на участие принято решение:

Лучшим признано предложение:

ООО "НПО РИЗУР"

ИНН: 6234114269


№ п/п	Наименование товаров + технические характеристики	Замена (уточнение)	Ед. изм.	Кол-во	Период поставки	Цена за ед., руб. с НДС	Стоимость, руб. с НДС
1	Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А)Техническое описание: Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А) Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 РИЗУР-901 - Одна точка срабатывания 0 - Материал корпуса - алюминий (стандарт) 0 - Жесткий ЧЭ, нержавеющей сталь 12х18н10т 0 - Резьбовое присоединение к процессу - штуцер М20х1,5 150: Температура процесса -60...+150 С 6 - Рабочее давление до 6 МПа 80 - расстояние до точки (точек) срабатывания, мм Н - Без средств взрывозащиты М - Одно отверстие под кабельный ввод М20х1,5 Ввод кабельный РИЗУР-КВВН-Ехе-М20-0-Н 0 - Выходной сигнал - сухой контакт (переключающий), четырёхпроводная схема подключения DPDT/SPDT, где режим работы двух реле выбирается с помощью магнита 993 - Плотность среды, кг/м3 Диаметр чувствительного элемента - 16мм		шт.	3	Январь 2025 г.	45 480,00	136 440,00

2	Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А)Техническое описание: Сигнализатор уровня ультразвуковой РИЗУР-901-0-0-0-150-6-80-Н-М-0-993 (А) Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 РИЗУР-901 - Одна точка срабатывания 0 - Материал корпуса - алюминий (стандарт) 0 - Жесткий ЧЭ, нержавеющая сталь 12х18н10т 0 - Резьбовое присоединение к процессу - штуцер М20х1,5 150: Температура процесса -60...+150 С 6 - Рабочее давление до 6 МПа 80 - расстояние до точки (точек) срабатывания, мм Н - Без средств взрывозащиты М - Одно отверстие под кабельный ввод М20х1,5 Ввод кабельный РИЗУР-KBBH-Ehe-M20-0-Н 0 - Выходной сигнал - сухой контакт (переключающий), четырёхпроводная схема подключения DPDT/SPDT, где режим работы двух реле выбирается с помощью магнита 993 - Плотность среды, кг/м3 Диаметр чувствительного элемента - 16мм						
		шт.	18	Апрель 2025 г.	45 480,00	818 640,00	
Сумма НДС:					159 180,00		

Итоговая стоимость предложения составляет: 955 080,00 рублей с НДС

Место поставки:	Склад НПО "ЭЛСИБ" ПАО - г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56.
Условия поставки:	Вместе с поставкой обязательно наличие товарно-транспортной накладной (товаросопроводительных документов) с указанием фактического адреса отгрузки, а также паспортов или сертификатов качества (с синими печатями - при наличии печати). При отсутствии товаросопроводительных документов, при поставке продукции, не соответствующей нормативной документации по качеству, продукция подлежит возврату Поставщику за его счет. Соблюдение Кодекса делового поведения Поставщика продукции и услуг НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемой продукции	12 месяцев.
Срок действия коммерческого предложения	На весь период поставки ТМЦ.
Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичный расчет, в течение 60 календарных дней после подписания Покупателем документа, подтверждающего получение Товара.
Порядок формирования цены лота	В расчет стоимости лота включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку, маркировку, транспортировку до склада НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а также все скидки, предлагаемые участником закупки.

Заместитель генерального директора



Гомаз Д.Н.

Начальник отдела ЭБ



Цыганков С.М.

Начальник отдела ОКЗ



Манакова Ю.В.

Ведущий менеджер отдела ОКЗ



Киселёва К.А.